

# PALLONE, VIA

**0449**

## Descrizione prestazionale dell'intervento

Collocazione di una cabina telefonica accessibile alle persone su sedia a ruote di dimensioni minime interne di cm.120x120.

L'accesso deve avere una larghezza tale che tra i due montanti fissi ci sia una luce minima di cm.85.

Non dovranno esistere porte che impediscono l'accesso della persona su sedia a ruote.

Il pavimento interno, che potrà avere un'altezza non superiore a cm. 2,5 dovrà essere raccordato con quello esterno mediante un leggero scivolo.

Internamente l'apparecchio telefonico deve essere posto nella parete frontale all'accesso, sull'asse centrale a cm.110 di altezza massima della gettoniera da terra e dovrà essere distanziato di cm.25 dalla parete stessa per consentirne un comodo utilizzo da parte delle persone disabili.

Sulla parete sinistra, per chi entra, si deve prevedere un sedile ribaltabile a scomparsa avente il piano di appoggio di cm.35x35, collocato ad un'altezza di cm.45 da terra e cm.60 dall'asse parete in cui è situato l'apparecchio telefonico.

Nel preventivo di massima è escuso il cavidotto e l'allacciamento TELECOM.


## Criticità

**Assenza di cabina telefonica pubblica accessibile**

## Foto del rilievo



## Esempio



## Riferimenti alla normativa nazionale

## Note integrative:

Fuori dal marciapiede

Materiale suggerito:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

- Oggetti - Metri lineari  
- Intervento generico

**1**

Totale mq. Passo Carraio

Tot. superficie mq.

Totale mq. Piazzola

Totale superf. della rampa/e  
+p.c. o piazzola finale mq.

Data del sopralluogo: 20/02/2018